

車載用VHF無線送受信機



CA210

CA210 VHF TRANSCEIVER



株式会社 ジェイネットワーク

車載用 VHF 無線送受信機

CA210 VHF TRANSCEIVER

CA210



前面パネル



背面パネル

主な特長・機能

シンセサイザー発振方式

水晶発振器に比べ運用周波数の設定および変更が自由に設定できます

運用周波数選択スイッチ表示

周波数表示部は夜間・暗所でも確実な操作が可能ないようにバックライトが点灯し、さらに選択されたスイッチは高輝度に点灯します

優れた操作性

運転中、手袋をしたままでも使いやすい操作パネルです

主な電気的特性・その他

- | | |
|----------------|---|
| 01) 電波形式 | AM 118~142 MHz |
| 02) 運用周波数 | 4
(選択式による1周波数1チャンネル) |
| 03) 通話方式 | プレストーク方式 |
| 04) 送信定格出力 | 5 w |
| 05) 受信方式 | シングルスーパーヘテロダイン |
| 06) 受信音声出力 | 0.5 w (負荷 8 Ω) 以上 |
| 07) 空中線インピーダンス | 50 Ω N-J型コネクタ |
| 08) 電源電圧 | DC13.8v±10% (マイナス接地) |
| 09) 消費電流 | 送信時 3.5 A以下
受信時 0.5 A以下 |
| 10) 寸法 | 140W×60H×180D(突起物を含まず) |
| 11) 本体重量 | 約 1.1 k g以下。
*寸法・重量に取付金具は含まれておりません。 |
| 12) 付属品 | ハンドマイク
無線機取付金具
スピーカ用φ3.5 モノラルプラグ
電源ケーブル 3m
予備ヒューズ |

※当製品の使用にあたっては、免許申請が必要になります。

安全に関する注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の際には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。指定以外の電源アダプター及び電圧の使用はしないでください。火災、感電、故障などの原因となります。

※外観・仕様は予告無く変更することがあります。

株式会社 **ジェイネットワーク**

〒144-0041

東京都大田区羽田空港 1-7-1 第二総合ビル 4F

TEL 03-5708-0190 FAX 03-5708-0191

<http://www.jnetwork.co.jp/>